

MB-i2260

Intel® 至强® 处理器 E5-2600& v3/v4 系列 SSI EEB 主板



内置 USB 加密狗 (可选)

特点

- Socket LGA 2011 R3 Intel 至强处理器 E5-2600 v3/v4 系列
- 支持四通道 DDR4 2400/2133/1866/1600 RDIMM 和 LRDIMM, 8 x DIMM 插槽
- 支持 9 SATA3 通过 C612 (2 个支持 SATA DOM, 1 个支持 SATA Express)
- 支持 4x PCIe 3.0 x16, 3x PCIe 3.0 x8
- 集成 IPMI 2.0 带 KVM 和专用网口 (RTL8211E)
- 支持 Intel 双千兆网 (2 x Intel i210)
- 支持 NVIDIA 4-way SLI & AMD Quad-GPU CrossFireX™ 技术

系统

CPU	支持 Intel® 至强®处理器 E5-2600& v3/v4 系列
插槽	双 Socket LGA 2011 R3
芯片组	Intel® C612
内存容量	8 DIMM 插槽
内存类型	四通道内存技术 支持 DDR4 2400/2133/1866/1600 RDIMM 和 LRDIMM *仅 E5-2600 V4 CPU 支持 DDR4 2400

I/O

PCIe 3.0 x 16	7 插槽 (PCIe3/PCIe4 : x16/x0 或 x8/x8 模式; PCIe6/PCIe7: x0/x16 或 x8/x8 模式)
SATA 控制器	Intel® C612: 10 x SATA3 6Gb/s (6x SATA3 + 4 x SSATA3, 支持 2 x SATA DOM, 1 x SATA Express), 支持 RAID 0, 1, 5, 10
网络接口	1000 /100 /10 Mbps
网络控制器	2 x RJ45 通过 2 x Intel® i210 1 x RJ45 专用 IPMI 接口 - 支持网络唤醒 - 支持节能以太网(EEE) 802.3az - 支持双网 Teaming 功能 - 支持 PXE - LAN1 支持 NCSI
显示控制器	ASPEED AST2400
VRAM	DDR3 16MB
音频解码器	Realtek ALC1150

管理

BMC 控制器	ASPEED AST2400
IPMI 专用网络	1 x Realtek RTL8211E 用于专用管理网
特色	看门狗 NMI

后 I/O

PS/2 键盘/鼠标	1
VGA 接口	1 x D-Sub
USB 3.0 接口	4

网络接口	RJ45: 2 + 1 (IPMI) 网络接口带 LED (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
串口	1 (COM1)
音频	5 Jack
SPDIF	1

内部接口

辅助面板接口	1 (包括机箱入侵、位置按钮和LED、前网络 LED、系统故障LED)
TPM 接口	1
IPMB 接口	1
蜂鸣器	1
风扇接口	2x CPU 风扇, 5x 系统风扇(4-pin)
ATX 电源	1 (24-pin) + 2 (8-pin)
USB 3.0 接口	1 (支持 2 USB 3.0)
USB 2.0 接口	1 (支持 2 USB 2.0)
Type A USB 3.0 接口	1
前面板	1
4 pin 5V box 连接器	1

环境

工作温度	10°C ~ 35°C
存储温度	-40°C ~ 70°C
尺寸	12" x 13" (30.5 cm x 33.0 cm)

