

Ruby 10

10"强固式安卓™系统平板

Powered by **MEDIATEK**



特 点

- 联发科 MT8781 (2x Cortex A76 2.2GHz / 6x Cortex A55 2.0GHz)
- 支持 Android™ 14
- 10.1" IPS TFT LCD 800 x 1280(WXGA)
- IP65 防水防尘, 1.2m (4ft.) 落摔防护
- 嵌入式 1D/2D 条码扫描和 8 百万前摄像头和 1300 万后摄像头
- 高移动性支持多种连接方式包括 WLAN, 蓝牙和 WWAN
- 热插拔电池支持 24/7 移动计算
- EMVCo LoA 认证, 支持 NFC 无接触支付



Android 14



1D/2D条码



GPS



Wi-Fi 6E



NFC支付



HSPA+

系统

CPU	联发科 MT8781 八核 (2x Cortex A76 2.2GHz / 6x Cortex A55 2.0GHz)
操作系统	预装 Android 14 可无缝升级至 Android 16
内存	4GB/8GB (LPDDR 4X)
闪存	64GB UFS 2.2
GMS	支持

LCD 显示

尺寸/类型	10.1" IPS TFT LCD
分辨率	800 x 1280 (WXGA)
亮度(cd/m²)	520 cd/m² (TYP)

外设

相机	前: 8M (默认) 后: 13M AF (默认) 带闪光灯
传感器	加速计 (重力传感器), 数字罗盘, 陀螺仪, 环境光传感器
导航	AGPS, GPS/Glonass/北斗/Galileo
条码扫描	Zebra 4710
音频与振动器	2 x 内置麦克风 1 x 内置扬声器 (2W) 1 x 振动器
OTG	支持

无线

WiFi	WiFi 6E
蓝牙	蓝牙 5.4
WWAN	2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 频段 2/5/8, HSDPA/HSUPA/HSPA+ 4G: 频段 1/2/3/4/5/7/8/9/12/20/26/28/34/38/ 39/40/41
NFC	支持 (ISO/IEC14443A/B; ISO/IEC15693; Tags T1/2/3/4/5; 等)

I/O 接口

SD 插槽	1 x microSD 卡插槽 (max 512GB)
SIM 插槽	模式 1: 2 x Nano SIM 模式 2: 1 x Nano SIM, 1 x micro SD
USB 接口	1 x USB (2.0 OTG) Type-C

合规性

认证 CE, FCC, NCC

耐用性特点

IP-65 认证

1.2m (4ft.) 落摔防护

电源

充电接口 USB Type-C, Pogo pin (快充)

电源输入 支持 9V/2A(快充) 或 5V/3A (PD2.0/ PE2.0)

电池容量 1 x 可热插拔 3.85V 6600mAh
1 x 180mAh 内置电池

按键

实体按键 音量, 条码触发, 电源按钮

机构与环境

工作温度 -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

存储温度 -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)

ESD ±15kV 空气放电
±8kV 接触放电

相对湿度 10% ~ 90%RH

尺寸 (W x H x D) 268.2(W) x 171.9(H) x 12.3(D) mm


重量 680g (1.49lb)

附件

标准 1 x 充电器, 1 x 数据线, 1 x 充电电池

可选 VESA 固定架

尺寸图



配件

品名	描述	数量
可充电锂电池	可充电锂电池, 额定容量 6600mAh (25.41Wh)	1
适配器	9V2A 直流适配器, 支持快充最高 18W	1
线材	USB-C 线, 黑色, 1000mm USB Type-C 转 A	1

可选配件

品名	描述	数量
手带	手带	1

