



SPC-2800

2U 存储服务器机箱



特 点

- 支持 8 个前置 3.5" 热插拔硬盘位
- 2 个后置 2.5" 热插拔硬盘位
- 兼容 SATA/SAS/NVME 硬盘
- 支持 CRPS 冗余电源和标准 2U 电源
- 支持 ATX 及以下尺寸的主板
- 广泛应用于云存储，大数据，安防等领域

规格及参数

机箱尺寸	560mm (L) *437.5mm (W) *88mm (H)
主用材质	环保，耐指纹1.0mm SGCC
表面处理	把手、挂耳喷砂氧化亮黑色，其它钢板本色
硬盘位	8个前置3.5" HDD(兼容2.5" SSD)，3个内置2.5" HDD/SSD，后窗可选配2个2.5"热插拔硬盘位
硬盘背板	标配6Gb Mini-sas直连背板，带SGPIO和风扇PWM智能调速功能，同时可选配如下背板： ①、6Gb sata背板，支持风扇PWM智能调速 ②、12Gb Mini-sas HD直连背板，支持SGPIO，支持风扇PWM智能调速，支持硬盘短路保护，支持硬盘分时启动，可选配4个NVME
风扇位	4个8公分风扇位，标配3个8025B滚珠风扇，支持热插拔
适用主板	12" * 10.5"及以下尺寸的主板
I/O扩展	7个半高PCIE扩展槽位
外置接口	2 * USB2.0
系统控制	1*Power LED, 1*Reset, 1*Power SW, 1*HDD LED, 2*NIC LED, 1*UID SW, 1*UID LED, 1*OH/FAN FAIL LED, 1*POWER FAIL LED
适用电源	标准2U电源和CRPS冗余电源
包装方式	珍珠棉+内箱+外箱
适用领域	云存储，大数据，安防等领域